



CUVES A EAU BETON



STOCKAGE ET RÉGULATION D'EAU



CITERNES POUR EAUX DE PLUIE



Format cuves élliptiques



Format cuves rondes

	VOLUME UTILE LITRES	DIAMETRE CM	HAUTEUR CM	CLASSE DE RESISTANCE	CIRCULATION ET STATI- ONNEMENT	POIDS KG
CUVE 2.000	2.000	220/115	144	A15	Pietons et cyclos	1.705
CUVE 2.000 L	2.000	220/115	151	B125	Véhicules légers	2.040
CUVE 2.600	2.600	220/115	173	A15	Pietons et cyclos	1.910
CUVE 2.600 L	2.600	220/115	180	B125	Véhicules légers	2.245
CUVE 3.750 SL	3.750	224	154	D400	Véhicules lourds	5.690
CUVE 4.000	4.000	220/245	125	A15	Pietons et cyclos	2.800
CUVE 4.000 L	4.000	220/245	133	B125	Véhicules légers	3.550
CUVE 5.000	5.000	245/220	150	A15	Pietons et cyclos	3.150
CUVE 5.000 L	5.000	245/220	158	B125	Véhicules légers	3.900
CUVE 5.000 SL	5.000	224	196	D400	Véhicules lourds	6.375
CUVE 6.750 SL	6.750	224	253	D400	Véhicules lourds	7.530
CUVE 7.500	7.500	330/240	158	A15	Pietons et cyclos	4.600
CUVE 7.500 L	7.500	330/240	166	B125	Véhicules légers	6.000
CUVE 7.500 SL	7.500	224	277	D400	Véhicules lourds	7.925
CUVE 10.000	10.000	330/240	197	A15	Pietons et cyclos	5.350
CUVE 10.000 L	10.000	330/240	206	B125	Véhicules légers	6.650
CUVE 10.000 SL	10.000	274	241	D400	Véhicules lourds	9.675
CUVE 13.000 SL	13.000	274	298	D400	Véhicules lourds	11.055
CUVE 15.000	15.000	430/240	231	A15	Pietons et cyclos	8.144
CUVE 15.000 L	15.000	430/240	239	B125	Véhicules légers	9.486
CUVE 20.000	20.000	450/290	232	A15	Pietons et cyclos	9.200
CUVE 20.000 L	20.000	450/290	240	B125	Véhicules légers	10.935
CUVE 20.000 SL	20.000	450/300	245	D400	Véhicules lourds	15.000

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES



Filtration des eaux pluviales

Système de filtration d'eau intégré directement dans le trou d'homme.



Réhausse et couvercle

Amenez le trou d'homme au niveau du sol et sécurisez son accès avec une protection esthétique et fonctionnelle.

CUVES DE RÉGULATION



Transformez vos cuves de stockage en solutions de régulation sur-mesure !

Grâce à notre système, installé directement en usine, vous bénéficiez d'un contrôle précis du débit d'évacuation, ajustable entre 0,1 et 4 litres par seconde.



Il permet également la création de cuves hybrides réservant une partie pour le stockage et le reste pour la régulation, offrant ainsi une flexibilité inégalée pour répondre à vos besoins.

CUVES A EAU BETON

STOCKAGE ET RÉGULATION D'EAU



Format cuves élliptiques



Format cuves rondes

CITERNES POUR EFFLUENTS D'ELEVAGE / JUS DE SILO AVEC CIMENT HSR

	VOLUME UTILE LITRES	DIAMETRE CM	HAUTEUR CM	CLASSE DE RESISTANCE	CIRCULATION ET STATIONNEMENT	POIDS KG
CUVE 3.750 L HSR	3.750	224	141	B125	Véhicules légers	4.135
CUVE 3.750 SL HSR	3.750	224	154	D400	Véhicules lourds	5.690
CUVE 5.000 L HSR	5.000	224	183	B125	Véhicules légers	4.960
CUVE 5.000 SL HSR	5.000	224	196	D400	Véhicules lourds	6.375
CUVE 6.750 L HSR	6.750	224	240	B125	Véhicules légers	6.055
CUVE 6.750 SL HSR	6.750	224	253	D400	Véhicules lourds	7.530
CUVE 7.500 L HSR	7.500	224	264	B125	Véhicules légers	6.545
CUVE 7.500 SL HSR	7.500	224	277	D400	Véhicules lourds	7.925
CUVE 10.000 HSR	10.000	330/240	197	A15	Pietons et cyclos	5.350
CUVE 10.000 L HSR	10.000	330/240	206	B125	Véhicules légers	6.650
CUVE 10.000 SL HSR	10.000	274	241	D400	Véhicules lourds	9.860
CUVE 15.000 HSR	15.000	430/240	231	A15	Pietons et cyclos	8.144
CUVE 15.000 L HSR	15.000	430/240	239	B125	Véhicules légers	9.486
CUVE 20.000 HSR	20.000	450/290	232	A15	Pietons et cyclos	8.980
CUVE 20.000 L HSR	20.000	450/290	240	B125	Véhicules légers	10.935
CUVE 20.000 SL HSR	20.000	450/300	245	D400	Véhicules lourds	15.000

CITERNES AVEC REVÊTEMENT PEHD

	VOLUME UTILE LITRES	DIAMETRE CM	HAUTEUR CM	CLASSE DE RESISTANCE	CIRCULATION ET STATIONNEMENT	POIDS KG
CUVE 3.750 L PEHD	3.750	224	141	B125	Véhicules légers	4.135
CUVE 3.750 SL PEHD	3.750	224	154	D400	Véhicules lourds	5.690
CUVE 5.000 L PEHD	5.000	224	183	B125	Véhicules légers	4.960
CUVE 5.000 SL PEHD	5.000	224	196	D400	Véhicules lourds	6.375
CUVE 6.750 L PEHD	6.750	224	240	B125	Véhicules légers	6.055
CUVE 6.750 SL PEHD	6.750	224	253	D400	Véhicules lourds	7.530
CUVE 7.500 L PEHD	7.500	224	264	B125	Véhicules légers	6.545
CUVE 7.500 SL PEHD	7.500	224	277	D400	Véhicules lourds	7.925
CUVE 10.000 L PEHD	10.000	330/240	206	B125	Véhicules légers	6.650
CUVE 10.000 SL PEHD	10.000	274	241	D400	Véhicules lourds	9.860
CUVE 15.000 PEHD	15.000	430/240	231	A15	Pietons et cyclos	8.144
CUVE 15.000 L PEHD	15.000	430/240	239	B125	Véhicules légers	9.486
CUVE 20.000 PEHD	20.000	450/290	232	A15	Pietons et cyclos	8.980
CUVE 20.000 L PEHD	20.000	450/290	240	B125	Véhicules légers	10.935
CUVE 20.000 SL PEHD	20.000	450/300	245	D400	Véhicules lourds	15.000



MURSTYLE